

TECHNISCHE DATEN 25 SERIE

(Überrollbügel)



www.Branson-Deutschland.de

			5025R
Abmessungen	Länge	mm	3421
	Breite*	mm	1650 - 1790
	Höhe*	mm	2347 - 2500
	Radstand	mm	1806
	Bodenfreiheit	mm	355
	Leergewicht	kg	1742
	Min. Wendekreis (außen)	mm	4750
max. Achslast	vorne	kg	943
	hinten	kg	2267
zul. Gesamtgewicht		kg	3150
Anhängelast	ungebremst	kg	2320
	gebremst	kg	4000
Motor	Hersteller		KUKJE
	Typ		wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel
	Model		A2300N/ATx
	Einspritzung		indirekt
Leistung		PS	47
		KW	35
	Zylinderanzahl		4
	Hubraum	ccm	2286
	Luftfilter		Trockenluftfilter
	Tankinhalt	Liter	45
	Batterie	Volt	12
Kupplung			Einscheiben Trockenkupplung
Lenkung			hydraulisch
Angetriebene Räder			4 (2 und 2 zuschaltbar)
Reifen	Ackerstollen	vorne	9.5 - 16
		hinten	13.6 - 26
Getriebe	Typ		Schaltgetriebe, voll synchronisiert
	Gänge		vorwärts 12, rückwärts 12
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	26
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung		Kategorie 1
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	1500
	Regelung		Position / Zugwiderstand
	Pumpe		Tandempumpe
	- Arbeitshydraulik	l/min	39
	- Servopumpe	l/min	18
Zapfwelle	hinten	U/min	540 / 540 Eco
Zusatzsteuergerät			2x doppelwirkend vorne und 2x doppelwirkend hinten
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, verstellbares Lenkrad, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten		

*Abhängig von Bereifung