

TECHNISCHE DATEN F SERIE

(Überrollbügel)



www.Branson-Deutschland.de

			F36Rn	F47Rn	F47Hn	
Abmessungen	Länge	mm		3429		
	Breite*	mm		1330 - 1610		
	Höhe*	mm		2220 - 2250		
	Radstand	mm		1670		
	Bodenfreiheit	mm		330		
	Leergewicht	kg	1458	1471	1423	
Min. Wendekreis (außen)		mm		4750		
max. Achslast	vorne	kg		870		
	hinten	kg		1630		
zul. Gesamtgewicht		kg		2500		
Anhängelast	ungebremst	kg		1920		
	gebremst	kg		3500		
Motor	Hersteller			KUKJE		
	Typ			wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel		
	Model		A1700N	A1700T		
	Einspritzung		indirekt	indirekt Turbo		
	Leistung		PS	35	45	
			KW	26	33	
	Zylinderanzahl			3		
	Hubraum	ccm		1714		
	Luftfilter			Trockenluftfilter		
	Tankinhalt	Liter		27		
Batterie	Volt		12			
Kupplung			Einscheiben Trockenkupplung	-		
Lenkung			hydraulisch			
Angetriebene Räder			4 (2 und 2 zuschaltbar)			
Reifen	Ackerstollen	vorne		7 - 16		
		hinten		11.2 - 24		
Getriebe	Typ		Schaltgetriebe, voll synchronisiert	Hydrostat		
	Gänge		vorwärts 12, rückwärts 12	3-Stufen		
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	27	29		
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung			Kategorie 1		
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschlepp	kg		1500		
	Regelung			Position / Zugwiderstand		
	Pumpe			Tandempumpe		
	- Arbeitshydraulik	l/min		34		
	- Servopumpe	l/min		18		
	Zapfwelle	hinten	U/min		540 / 540 Eco	
Zusatzsteuergerät			1x doppelwirkend hinten + 1x doppelwirkend optional			
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten					

*Abhängig von Bereifung