

TECHNISCHE DATEN K SERIE



www.Branson-Deutschland.de

			K78	
Abmessungen	Länge	mm	4117	
	Breite*	mm	1900 - 2110	
	Höhe*	mm	2605	
	Radstand	mm	2200	
	Bodenfreiheit	mm	488	
	Leergewicht	kg	2932	
	Min. Wendekreis (außen)	mm	7400	
max. Achslast	vorne	kg	1792	
	hinten	kg	3040	
zul. Gesamtgewicht		kg	4725	
Motor	Hersteller		KUKJE	
	Typ		wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel	
	Model		A2400TCI	
	Einspritzung		direkt	
	Leistung	PS		74
		KW		54
	Zylinderanzahl		4	
	Hubraum	ccm		2392
	Luftfilter			Trockenluftfilter
	Tankinhalt	Liter		90
Batterie	Volt		12	
Kupplung			im Ölbad laufende Lamellenkupplung	
Lenkung			hydraulisch	
Angetriebene Räder			4 (2 und 2 zuschaltbar)	
Reifen	Ackerstollen	vorne	11.2 - 24	
		hinten	16.9 - 30	
Getriebe	Typ		Schaltgetriebe, voll synchronisiert, hydraulische Wendeschaltung	
	Gänge		vorwärts 16, rückwärts 16	
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	40	
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung		Kategorie 2	
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	2300	
	Regelung		Position / Zugwiderstand Elektronische Hubwerksregelung	
	Pumpe		Tandempumpe	
	- Arbeitshydraulik	l/min	50	
- Servopumpe	l/min	25		
Zapfwelle	hinten	U/min	540 / 750 / 1000	
Zusatzsteuergerät			3x doppelwirkend hinten und 2x doppelwirkend über Kreuzschalthebel vorne	
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, verstellbares Lenkrad, hydraulische Lenkung, Vollkabine, MP3-Radio mit USB, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten			

*Abhängig von Bereifung